




Butt Weld Eccentric Reducer



Nominal pipe size	L (mm)	S (mm)	H (mm)	Approx. Wt. (Kg)		
				STD	XS	S80
3/4×1/2	26,7	21,3	38	0,05	0,07	
1×1/2	33,4	21,3	51	0,12	0,15	
1×3/4	33,4	26,7	51	0,12	0,15	
1-1/4×3/4	42,2	26,7	51	0,17	0,23	
1-1/4×1	42,2	33,4	51	0,17	0,23	
1-1/2×1	48,3	33,4	64	0,25	0,34	
1-1/2×1-1/4	48,3	42,2	64	0,25	0,34	
2×1	60,3	33,4	76	0,42	0,56	
2×1-1/4	60,3	42,2	76	0,42	0,56	
2×1-1/2	60,3	48,3	76	0,42	0,56	
2-1/2×1-1/2	73,0	48,3	89	0,78	1,00	
2-1/2×2	73,0	60,3	89	0,78	1,00	
3×1	88,9	33,4	89	1,00	1,35	
3×1-1/4	88,9	42,2	89	1,00	1,35	
3×1-1/2	88,9	48,3	89	1,00	1,35	
3×2	88,9	60,3	89	1,00	1,35	
3×2-1/2	88,9	73,0	89	1,00	1,35	
4×1-1/2	114,3	48,3	102	1,65	2,26	
4×2	114,3	60,3	102	1,65	2,26	
4×2-1/2	114,3	73,0	102	1,65	2,26	
4×3	114,3	88,9	102	1,65	2,26	
5×3	141,3	88,9	127	2,80	3,90	
5×4	141,3	114,3	127	2,80	3,90	
6×2-1/2	168,3	73,0	140	3,86	5,85	
6×3	168,3	88,9	140	3,86	5,85	
6×4	168,3	114,3	140	3,86	5,85	
6×5	168,3	141,3	140	3,86	5,85	
8×4	219,1	114,3	152	6,50	9,85	
8×5	219,1	141,3	152	6,50	9,85	
8×6	219,1	168,3	152	6,50	9,85	
10×8	273,0	219,1	178	11,25	14,50	16,80
12×8	323,8	219,1	203	14,83	19,62	25,3
12×10	323,8	273,0	203	14,83	19,62	25,3
14×10	355,6	273,0	330	26,83	35,55	49,7
14×12	355,6	323,8	330	26,83	35,55	49,7
16×10	406,4	273,0	356	32,11	42,58	
16×12	406,4	323,8	356	32,11	42,58	
16×14	406,4	355,6	356	32,11	42,58	